

Sammelgruben für Abwasser und Regenwasser

nach DIN 4261 aus Stahlbetonringen (Einbehälter-Ausführung)

Durchmesser 2000 mm/2500 mm/3000 mm mit flacher Abdeckplatte und 2teiliger begehbare Schachtabdeckung

(Einstieg Durchmesser 625 mm seitlich oder mittig)

Typ	Inhalt	Lichte Weite d	WS	Einbautiefe	E	Gewicht	
						schwerstes Teil	gesamt
	Ltr.	mm	mm	mm	mm	kg	kg
2000 SG 4 F	3900	2000	90	1950	600	1810	4080
2000 SG 5 F	4700	2000	90	2200	600	1810	4430
2000 SG 6 F	6300	2000	90	2700	600	1810	5140
2000 SG 8 F	7900	2000	90	3200	600	1810	6200
2500 SG 4 F	4200	2500	90	1550	550	2535	4775
2500 SG 5 F	5400	2500	90	1800	550	2535	5220
2500 SG 7 F	6700	2500	90	2050	550	2535	5665
2500 SG 8 F	7900	2500	90	2300	550	2535	6110
2500 SG 9 F	9000	2500	90	2550	550	2535	6555
2500 SG 10 F	10300	2500	90	2800	550	2535	7000
2500 SG 12 F	11600	2500	90	3050	550	2535	7445
2500 SG 13 F	12800	2500	90	3300	550	2535	7890
2500 SG 14 F	14000	2500	90	3550	550	2535	8335
2500 SG 15 F	15200	2500	90	3800	550	2535	8780
3000 SG 11 F	11200	3000	120	2400	800	3530	8715
3000 SG 15 F	14700	3000	120	2900	800	3530	9225
3000 SG 18 F	18200	3000	120	3400	800	4040	10225
3000 SG 22 F	21700	3000	120	3900	800	3530	11235
3000 SG 24 F	23500	3000	120	4145	800	4040	11745

Bei Abdeckung KL.B-125 erhöhen sich die Einbaumaße um 70 mm.
Bei Abdeckung KL.D-400 erhöhen sich die Einbaumaße um 160 mm.

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Sammelgruben für Abwasser und Regenwasser

nach DIN 4261 aus Stahlbetonringen (Zweibehälter-Ausführung)

Durchmesser 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm mit flacher Abdeckplatte und 2teiliger begehbare Schachtabdeckung

(Einstieg Durchmesser 625 mm seitlich oder mittig)

Typ	Inhalt	Lichte Weite d	WS	Einbautiefe	E	Gewicht	
						schwerstes Teil	gesamt
	Ltr.	mm	mm	mm	mm	kg	kg
2000 SG 8 - 2 F	7800	2000	90	1950	600	1810	8160
2000 SG 9 - 2 F	9400	2000	90	2200	600	1810	8860
2000 SG 13 - 2 F	12600	2000	90	2700	600	1810	10280
2000 SG 16 - 2 F	15800	2000	90	3200	600	1810	12400
2500 SG 8 - 2 F	8400	2500	90	1550	550	2535	9550
2500 SG 11 - 2 F	10800	2500	90	1800	550	2535	10440
2500 SG 13 - 2 F	13400	2500	90	2050	550	2535	11330
2500 SG 16 - 2 F	15800	2500	90	2300	550	2535	12220
2500 SG 18 - 2 F	18000	2500	90	2550	550	2535	13110
2500 SG 21 - 2 F	20600	2500	90	2800	550	2535	14000
2500 SG 23 - 2 F	23200	2500	90	3050	550	2535	14890
2500 SG 26 - 2 F	25600	2500	90	3300	550	2535	15780
2500 SG 28 - 2 F	28000	2500	90	3550	550	2535	16670
2500 SG 30 - 2 F	30400	2500	90	3800	550	2535	17560
3000 SG 22 - 2 F	22400	3000	120	2400	800	3530	17430
3000 SG 29 - 2 F	29400	3000	120	2900	800	3530	18450
3000 SG 36 - 2 F	36400	3000	120	3400	800	4040	20450
3000 SG 43 - 2 F	43400	3000	120	3900	800	3530	22470
3000 SG 47 - 2 F	47000	3000	120	4145	800	4040	23490

Bei Abdeckung KL.B-125 erhöhen sich die Einbaumaße um 70 mm.
Bei Abdeckung KL.D-400 erhöhen sich die Einbaumaße um 160 mm.

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Sammelgruben für Abwasser und Regenwasser

nach DIN 4261 aus Stahlbetonringen (Zweibehälter-Ausführung)

Durchmesser 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm mit flacher Abdeckplatte und 2teiliger begehbare Schachtabdeckung

(Einstieg Durchmesser 625 mm seitlich oder mittig)

Typ	Inhalt Ltr.	Lichte Weite d mm	WS mm	Einbautiefe mm	E mm	Gewicht	
						schwerstes Teil kg	gesamt kg
2000 SG 12 - 3 F	11700	2000	90	1950	600	1810	12240
2000 SG 14 - 3 F	14100	2000	90	2200	600	1810	13290
2000 SG 19 - 3 F	18900	2000	90	2700	600	1810	15420
2000 SG 24 - 3 F	23700	2000	90	3200	600	1810	18600
2500 SG 13 - 3 F	12600	2500	90	1550	550	2535	14325
2500 SG 16 - 3 F	16200	2500	90	1800	550	2535	15660
2500 SG 20 - 3 F	20100	2500	90	2050	550	2535	16995
2500 SG 24 - 3 F	23700	2500	90	2300	550	2535	18330
2500 SG 27 - 3 F	27000	2500	90	2550	550	2535	19665
2500 SG 31 - 3 F	30900	2500	90	2800	550	2535	21000
2500 SG 35 - 3 F	34800	2500	90	3050	550	2535	22335
2500 SG 38 - 3 F	38400	2500	90	3300	550	2535	23670
2500 SG 42 - 3 F	42000	2500	90	3550	550	2535	25005
2500 SG 46 - 3 F	45600	2500	90	3800	550	2535	26340
3000 SG 34 - 3 F	33600	3000	120	2400	800	3530	26145
3000 SG 44 - 3 F	44100	3000	120	2900	800	3530	27675
3000 SG 55 - 3 F	54600	3000	120	3400	800	4040	30675
3000 SG 65 - 3 F	65100	3000	120	3900	800	3530	33705
3000 SG 71 - 3 F	70500	3000	120	4145	800	4040	35235

Bei Abdeckung KL.B-125 erhöhen sich die Einbaumaße um 70 mm.
Bei Abdeckung KL.D-400 erhöhen sich die Einbaumaße um 160 mm.

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.