

# SAAK-Armaturenschacht AS DN 1500/2000

| Typ                   | Lichte Weite | WS  | Einbautiefe | Nutztiefe   | Gewicht         |        |
|-----------------------|--------------|-----|-------------|-------------|-----------------|--------|
|                       | d            |     |             |             | schwerstes Teil | gesamt |
|                       | mm           | mm  | mm          | mm          | kg              | kg     |
| <b>AS - M 15 / 18</b> | 1500         | 150 | 2200        | <b>1800</b> | 4590            | 5790   |
| <b>AS - M 15 / 20</b> | 1500         | 150 | 2400        | <b>2000</b> | 4960            | 6160   |
| <b>AS - M 15 / 22</b> | 1500         | 150 | 2600        | <b>2200</b> | 5340            | 6540   |
| <b>AS - M 20 / 18</b> | 2000         | 150 | 2200        | <b>1800</b> | 6360            | 8350   |
| <b>AS - M 20 / 20</b> | 2000         | 150 | 2400        | <b>2000</b> | 6850            | 8840   |
| <b>AS - M 20 / 22</b> | 2000         | 150 | 2600        | <b>2200</b> | 7340            | 9320   |

- als Stahlbetonrundbehälter nach DIN 4034 Teil 1,  
 Betongüte B 45 nach DIN 1045 und DIN 4281,  
 Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060,  
 Schachtsohle mit Pumpensumpf 300 x 300 x 50 mm  
 und verzinkter Gitterrostabdeckung, Gefälleestrich

Abdeckplatte belastbar SLW 30/60 mit Aussparung für Schachtabdeckung

Durchmesser: 625 mm/800 mm

800 x 800 mm/1000 x 1000 mm

Durchmesser: - - - - -

Einbautiefe: - - - - -

Nutztiefe: - - - - -

Wandstärke: **150 mm**

Schachtsohle: **200 mm**

Abdeckplatte: **200 mm**

## Komplettierung bei Bedarf mit:

- Sicherheitssteigleiter Edelstahl, b = 300 mm mit ausziehbarer Einstieghilfe
- Edelstahlabdeckung mit selbsteinfallendem Verschluss, Edelstahldruckfeder, Dunsthut mit Insektensieb
- Belüftungskamin Edelstahl DN 150 mit Befestigungsschelle, Haube und Insektensieb
- Begu-Schachtabdeckung (alternativ)

# SAAK-Armaturenschacht AS DN 2000/2500

| Typ                   | Lichte Weite | WS  | Einbautiefe | Nutztiefe   | Gewicht         |        |
|-----------------------|--------------|-----|-------------|-------------|-----------------|--------|
|                       | d            |     |             |             | schwerstes Teil | gesamt |
|                       | mm           | mm  | mm          | mm          | kg              | kg     |
| <b>AS - F 20 / 18</b> | 2000         | 100 | 2000        | <b>1800</b> | 4020            | 4900   |
| <b>AS - F 20 / 20</b> | 2000         | 100 | 2200        | <b>2000</b> | 4300            | 5180   |
| <b>AS - F 20 / 22</b> | 2000         | 100 | 2400        | <b>2200</b> | 4650            | 5530   |
| <b>AS - F 25 / 18</b> | 2500         | 120 | 2020        | <b>1800</b> | 6200            | 7530   |
| <b>AS - F 25 / 20</b> | 2500         | 120 | 2220        | <b>2000</b> | 6780            | 8110   |
| <b>AS - F 25 / 22</b> | 2500         | 120 | 2420        | <b>2200</b> | 7320            | 8650   |

- als Stahlbetonrundbehälter nach DIN 4034 Teil 2,  
 Betongüte B 45 nach DIN 1045 und DIN 4281,  
 Schachtsohle mit Pumpensumpf 300 x 300 x 50 mm  
 und verzinkter Gitterrostabdeckung, Gefälleestrich

Abdeckplatte belastbar SLW 30/60 mit Aussparung für Schachtabdeckung

Durchmesser: 625 mm/800 mm

800 x 800 mm/1000 x 1000 mm

Durchmesser: - - - - -

Einbautiefe: - - - - -

Nutztiefe: - - - - -

Wandstärke: **120 mm**

Schachtsohle: **120 mm**

Abdeckplatte: **150 mm**

## Komplettierung bei Bedarf mit:

- Sicherheitssteigleiter Edelstahl, b = 300 mm mit ausziehbarer Einstieghilfe
- Edelstahlabdeckung mit selbsteinfallendem Verschluss, Edelstahldruckfeder, Dunsthut mit Insektensieb
- Belüftungskamin Edelstahl DN 150 mit Befestigungsschelle, Haube und Insektensieb
- Begu-Schachtabdeckung (alternativ)